


## CONDUÍTES FLEXÍVEIS POLIETILENO (PE)

Tipo de material plástico mais flexível para proteção de fios e cabos numa instalação com fiação elétrica aparente. Possibilidade de manobras com raios de curvaturas adequadas para qualquer posição desejada. Baixo coeficiente de atrito para facilitar a passagem dos cabos, proporcionando uma instalação fácil e prática.

Excelente aplicação para Fabricantes de Máquinas, Fabricantes de Equipamentos e Empresas de Instalações Elétricas.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Polietileno PE
- Temperatura: -40°C a 65°C
- Cores: CZ - Cinza  
PT - Preto



	CINZA Código	PRETO Código	Dimensões AxB (mm)	Embalagem (Rolo) (m)
CONDUÍTES AD 13.0	PE AD - 13 CZ	PE AD - 13 PT	10,0 x 13,0	50 Metros
CONDUÍTES AD 15.8	PE AD - 15 CZ	PE AD - 15 PT	11,1 x 15,7	50 Metros
CONDUÍTES AD 18.5	PE AD - 18 CZ	PE AD - 18 PT	13,8 x 18,3	50 Metros
CONDUÍTES AD 21.2	PE AD - 21 CZ	PE AD - 21 PT	16,4 x 21,2	50 Metros
CONDUÍTES AD 28.5	PE AD - 28 CZ	PE AD - 28 PT	22,8 x 28,1	50 Metros
CONDUÍTES AD 34.5	PE AD - 34 CZ	PE AD - 34 PT	30,9 x 34,8	25 Metros
CONDUÍTES AD 42.5	PE AD - 42 CZ	PE AD - 42 PT	36,7 x 42,4	25 Metros
CONDUÍTES AD 54.5	PE AD - 54 CZ	PE AD - 54 PT	48,0 x 54,3	25 Metros


## CONDUÍTES FLEXÍVEIS POLIAMIDA (PA)

Tipo de material plástico que oferece excelente resistência mecânica e total confiabilidade em montagens sob movimentos ou vibrações constantes. Recomendado para utilização em Esteiras Porta Cabos e proteção de fios e cabos em ambientes industriais agressivos. Possibilidade de manobras com raios de curvaturas adequadas para qualquer posição desejada. Baixo coeficiente de atrito para facilitar a passagem dos cabos.

Excelente aplicação para Fabricantes de Máquinas, Equipamentos Industriais, Empresas de Instalações Elétricas e Equipamentos Médicos Hospitalares.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida PA
- Temperatura: -40°C a 110°C
- Cores: CZ - Cinza  
PT - Preto



	CINZA Código	PRETO Código	Dimensões AxB (mm)	Embalagem (Rolo) (m)
CONDUÍTES AD 10.0	PA AD - 10 CZ	PA AD - 10 PT	7,9 x 10,0	50 Metros
CONDUÍTES AD 13.0	PA AD - 13 CZ	PA AD - 13 PT	10,0 x 13,0	50 Metros
CONDUÍTES AD 15.8	PA AD - 15 CZ	PA AD - 15 PT	11,1 x 15,7	50 Metros
CONDUÍTES AD 18.5	PA AD - 18 CZ	PA AD - 18 PT	13,8 x 18,3	50 Metros
CONDUÍTES AD 21.2	PA AD - 21 CZ	PA AD - 21 PT	16,4 x 21,2	50 Metros
CONDUÍTES AD 28.5	PA AD - 28 CZ	PA AD - 28 PT	22,8 x 28,1	50 Metros
CONDUÍTES AD 34.5	PA AD - 34 CZ	PA AD - 34 PT	30,9 x 34,8	25 Metros
CONDUÍTES AD 42.5	PA AD - 42 CZ	PA AD - 42 PT	36,7 x 42,4	25 Metros
CONDUÍTES AD 54.5	PA AD - 54 CZ	PA AD - 54 PT	48,0 x 54,3	25 Metros