

# SBS-2E/4E-2S/4S-4X16A-1005VDC STRING BOX SMART

CÓDIGO 2150321



## DESCRIÇÃO

### STRING BOX SMART - 2/4 ENTRADAS E 2/4 SAÍDAS

- 2 MPPT:
  - 2 Entradas MPPT1;
  - 2 Entradas MPPT2;
- Entradas e saídas por conectores fotovoltaico(SC4-P);
- Fabricado com alto padrão de qualidade;
- Todos os componentes possuem certificados;
- Proteção das caixas:
  - UV (conforme norma IEC 60529);
  - IP65;

## DESCRIÇÃO TÉCNICA

ID PRODUTO:	27190
QUANTIDADE DE ENTRADAS:	2/4
QUANTIDADE DE SAÍDAS:	2/4
QUANTIDADE DE MPPT:	2
TENSÃO NOMINAL MÁXIMA:	1005VDC
CORRENTE NOMINAL MÁXIMA:	32A
CORRENTE DO FUSÍVEL:	N/D

MODELO SECCIONADORA:	PEDS100R
QUANTIDADE DE SECCIONADORA:	2
TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA:	CONECTOR FV (SC4-P)
BITOLA MÁXIMA DO CABO DA ENTRADA:	6 mm <sup>2</sup>
BITOLA MÁXIMA DO CABO DE SAÍDA:	6 mm <sup>2</sup>
TIPO DE CONEXÃO DE SAÍDA:	CONECTOR FV (SC4-P)
<b>DPS</b>	
MODELO DPS:	DEHN - 952514
TENSÃO NOMINAL REDE:	1005VDC
TENSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO:	1005VDC
TIPO DE PROTEÇÃO:	Classe 2
QUANTIDADE DE DPS:	1 (Duplo)
CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL(I <sub>n</sub> ):	12.5 kA
CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA(I <sub>total</sub> ):	40 kA
NÍVEL DE PROTEÇÃO(U <sub>p</sub> ):	4 kV
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO:	10 kA
CONTATO DE FALHA:	NÃO